编号: No.MSDS-ZT008

作成时间: 2018年12月8日

产品名称: 离型膜

厂商名称: 苏州市越阳电子材料有限公司

技术负责人: 顾工二、物质特性:

14/5/14 12.	
化学名称	PET 离型膜
种类(纯净或混合物)	混合物
物质状态	固体
胶粘剂	10%-2%
1	透明,蓝色、白等
1	轻微
基材	90%-98%

第二项:成分//组成信息(n composition/information n on ingredients)

成分 CAS NO. 含量

聚酯薄膜 25038-59-9 92~97

硅油 141-78-6 3[~]8

三、可能发生的危险有害性:

最重要的危害性: 高温或燃烧时产生的蒸汽会刺激眼、鼻和喉咙等

物理和化学的危险性: 有可燃性,加热时会产生分解,产生有刺激气味的气体

环境影响: 目前为止无影响

特定的危险有害性: 无

主要病症: 目前为止无影响 分类名称: 此种无分类基准

最有可能造成的事故: 火灾事故

四、应急措施:

吸入挥发气体时: 加热以及燃烧时发生的蒸汽吸入的场合下, 赶紧转移到空气新鲜

的场所,如果想呕吐时,躺下来,用毛巾覆在身上,保持安静,

应急措施后,症状还没有消失时,请医生诊治

碰到皮肤时: 将制品擦去,再用肥皂温水清洁干净

进入眼睛时: 请眼科医生诊治

饮入时: 取出口中残留物,马上请医生诊治

五、火灾时措施:

灭火剂: 消防龙头,泡沫,干粉灭火剂,CO₂灭火剂等

火灾时特定的危害: 有害蒸汽会发生

灭火方法: 去上风头,赶紧切断附近的火源,用灭火剂在上风头灭火,放水灭

火同时, 避免造成环境的影响, 采取一定的措施不要使四处流淌

六、泄露时的措施:

人身安全的对策: 尽快拿走附近的着火源和易燃物品

环境安全的对策: 尽快回收泄露的制品 二次灾害的防止: 尽快拿走附近的着火源

七、取用方法和保管上的注意点:

取用方法:

技术上的对策: 采取适当的措施,不要与皮肤,粘膜接触,不要弄进眼睛

注意事项: 通风良好处作业 安全事项: 使用后阴凉处保管

保管:

适当的保管条件:严禁火源,避免高温、高湿混合禁止物质:无特定安全的包装材料:一

般物即可

八、暴露防止及保护措施:

设备对策: 局部排气设备

管理浓度: 无设定

保护用具:

 呼吸用保护用具:
 无特定

 保护手套:
 PE 手套

 保护眼镜:
 无特定

保护服: 长袖工作服,安全工作鞋

适当的卫生对策:一般物即可九、危险性报告(安定性、反应性):

安全性、反应性: 通常条件下安定, 无反应

避免危险条件: 避高温、高湿

危险有害分解物: CO等

十、有害性情报:

急性毒性:特定无局部:特定无慢性毒性:特定无变异性、畸形性:特定无生殖性毒性:特定无其他:特定无

十一、环境影响:

移动性:特定无残留性/分解性:特定无生物积蓄性:特定无生物性:特定无

十三、废弃上的注意点:

残留废弃物: 委托国家指定允许焚烧的机构,有烧却炉分批次烧却

污染的包装容器: 根据国家法规废弃处理

十四、相关的法律法规使用法規:国内 遵守国家法规。出口遵守际法规。

其他: 特定无

十二、物理及化学特性:

产品状态: 糊状物

 糊状物
 粉末
 PH 值

 固体
 液体
 外观:卷状

 气体
 气味:略带酸味

℃ 蒸气压 Pa

十五、运输上注意点:

注意事项: 采用坚固,不容易变形、破损的包装容器运输

特殊运输方式: 特殊定义无

十六、其他: 所记载的内容没有调查所有的资料和文献,有可能有不全之处,随着新资料或文献的发布

可能会变更其中的内容本资料表数据 不代表每批的保证值

备注: 1. 以上所有的注意事项是针对通常的作业对象 2.

不适用特殊的作业环